ДАР АФИНЫ

фабрика дверей

Инструкция по хранению и эксплуатации межкомнатныхдверей фабрики дверей «Дар Афины»

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за покупку и надеемся, что приобретенные Вамимежкомнатные двери станут достойным украшением Вашего интерьера. Наши межкомнатные двери (а теперь уже Ваши межкомнатные двери) не требуют специального ухода, однако для того, чтобы они прослужили как можно дольше, мы рекомендуем придерживаться нескольких несложных правил.

Для сохранения потребительских свойств и увеличения срока службыдверей необходимо выполнять предписания настоящей инструкции:

1. Межкомнатные двери и их комплектующие предназначены для использования в отапливаемых помещениях, в том числе в качестве входных дверей, если они выходят в отапливаемые помещения.

2. Применяйте двери только в сухих отапливаемых помещениях с температурой воздуха не ниже +5°С и не выше +40°С и относительной влажностью воздуха 30-70%. Сохраняйте полиэтиленовую упаковку как можно дольше до момента установки. Перед установкой дверей, особенно в зимний период, рекомендуется на 3-7 дней внести их в помещения для акклиматизации. Хранить двери необходимо в строго горизонтальном положении. Если нет такой возможности, то вертикально с углом наклона не более 10 градусов, при этом строго на жестких прямых опорах шириной не менее 70 мм и по всей высоте полотна. Укладка погонажа на двери при вертикальном хранении запрещена.

3. Не устанавливайте двери вблизи нагревательных или отопительных приборов. Резкие колебания температуры окружающей среды могут повлечь за собой появление трещин на покрытии и коробление отдельных элементов полотна, коробки, наличника.

4. Для ухода за поверхностью двери не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими абразивные материалы и сильные химические вещества, а также растворители. Используйте только нейтральные средствадля ухода за мебелью (в соответствии с инструкцией по их применению).

5. Не допускайте механического воздействия на дверное полотно, элементы коробки и наличника, соприкосновения их с горячими предметами, попадания на них воды, прямых солнечных лучей, так как это может привести к потере целостности покрытия, изменению цвета, появлению царапин, сколов, потертостей и т.п.

6. Не допускайте попадания на межкомнатную дверь смесей, имеющих кислотную или щелочную основу.

7. При эксплуатации межкомнатных дверей в ванной комнате необходимо полностью проветривать помещение после использования ванной комнаты по назначению.

Рекомендации по установке:

1. Поставка дверей производится в пенопласте и термоусадочной пленке. Перед распаковкой проверить целостность упаковки.

2. Внешний вид дверного полотна должен быть проверен Покупателем при покупке изделия и до установки (врезки петель и замков). Возможен разнотон в пол тона в цвете отделки дверных полотен и погонажа.

3. При обнаружении дефектов производственного характера составляется акт, который направляется организации, осуществляющей продажу.

4. Возврат продукции осуществляется в стандартной упаковке. Без упаковки прием возвратных дверей и комплектующих не производится.

5. Монтаж дверных блоков должен происходить в полностью отделанных помещениях, т.е. с окрашенными стенами и уложенными полами. Категорически запрещается хранить двери в помещениях, где производится ремонт или строительные работы.

6. Установку дверных блоков должен производить квалифицированный специалист. Начинать с установки дверного полотна в коробку, затем в дверной проем. Для монтажа коробки следует применять монтажную пену. При необходимости для обеспечения равномерного зазора между коробкой и полотном, исключения зазоров между коробкой и добором устанавливается дополнительный крепеж (анкерные болты, саморезы под заглушки).

Допуски по покрытиям:

1. Отклонения по цвету между полотнами и багетом, если это вызвано использованием разнородных материалов в дверных полотнах багетной серии на криволинейныхдеталях багета; отклонения по цвет у шпона между полотном и багетом в пределах одного тона на прямолинейных деталях багета; отклонения по цвету между накладкой, пилястрами и капителью, которые вызваны использованием разнородных материалов на колоннах.

2. Отличие по тону вертикальных и горизонтальных стоек, проявляющееся в результате разного направления текстуры древесины и преломления света.

3 Отклонения по цвету между полотном и погонажем.

4. Пузыри (в т.ч. и проколы) D 0.5 мм не более 5 шт /кв.м; согласовано ГОСТ24404-80П.1.1.3.

5. Включения (сорность) диаметр от 0,5 до 1 мм не более 10шт /кв.м, согласовано ГОСТ24404-80П1.1.3.

6. Допускаются незначительные риски, штрихи, структурные неровности, Согласно ГОСТ24404-80П1.1.3.

В изделиях с покрытием из натурального шпона допускается разнотон и текстурные отличия, так как это является природным свойством дерева и не может быть поводом для претензии!

Гарантийные обязательства:

1. Гарантийный срок на дверные полотна, элементы коробки и наличников – 24 месяца со дня покупки. Выявленные дефекты продукции, признанные возникшими по вине Производителя устраняются за его счет.

2. Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты дверного полотна, элементы коробки и наличников, возникшие в результате:

   - неквалифицированного монтажа;
   - если имеются изменения конструкций изделий покупателем, попытки самостоятельного ремонта;
   - транспортировки от торгующей организации до Покупателя;
   - нарушения Правил хранения, установки и эксплуатации;
   - нецелевого использования изделий.